







ŻARÓWKI LED H7 H7R H7M CSP ZESTAW OSTRE ODCIĘCIE

CENA:

89,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Kod EAN: 652042204177

OPIS PRZEDMIOTU

Zestaw LED Ultra Performance CSP H7, H7R, H7M

opowieści o samochodowych zestawach LED o mocy 10000 lum (albo i więcej), czyli 10x tyle, ile emituje żarówka halogenowa, zostawmy między bajkami



diody CSP wiodącego na światowym rynku producenta LED zapewniają lepszy obraz (ostre odcięcie) światła, niż diody COB, CREE oraz SMD

nie sprzedajemy masowo produkowanej tandety

w przypadku usterki nie wmawiamy Kupującemu, że "montował zestaw w nieautoryzowanym serwisie", tylko od ręki wymieniamy na nasz koszt

zastosowanie:

- światła mijania (dzień / noc)
- światła drogowe

wydajny radiator z aluminium lotniczego umożliwił osiągnięcie kompaktowych rozmiarów dla bezproblemowego montażu w prawie każdej lampie

cieńszy trzpień to lepsze odzwierciedlenie żarówki halogenowej, a więc lepszy obraz światła


UP
ULTRA
PERFORMANCE
DC 9-32V 7200 lum



ze względu na miniaturowe rozmiary diody CSP lepiej, niż COB, CREE oraz SMD emitują geometrię żarówki halogenowej

dzięki temu granica światła i cienia jest ostrzejsza, a światło trafia dokładnie tam, gdzie powinno, co minimalizuje efekt oślepiania innych użytkowników drogi

- wysoka stabilność
- pełna sprawność w 0,1s
- żywotność: 50000h

wbudowane zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem maksymalnym doskonale chroni instalację samochodową, zapewniając jednocześnie dłuższą żywotność zestawu


13mm
41mm
84mm
34mm
38mm
UP
ULTRA
PERFORMANCE
DC 9-32V 8000lum
52mm



parametry techniczne:

- natężenie światła: 7200 lum
- moc znamionowa żarówki: 25W
- moc rzeczywista żarówki: 14W
- certyfikaty: FC, CE, RoHS
- zasilanie: 9-32V
- filtr przeciwzakłóceniowy: tak
- filtr CAN-BUS: wbudowany
- żywotność LED: 50000 h (prawie 6 lat bez przerwy)
- barwa: 6500k (biała)
- wodoodporność, pyłoodporność: IP65 (lub jak podaje dystrybutor: IP67)

- technologia LED: CSP
- zasięg światła: +30%
- chłodzenie: pasywne

geometria żarówki ściśle imituje tradycyjną żarówkę żarnikową, by jakość linii odcięcia światła była bez zarzutu zarówno w lampach soczewkowych, jak i odbłyśnikowych

intensywne światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne

Żarówka halogenowa H7 emituje strumień świetlny o mocy ok. 1000 lum. Ten zestaw LED emituje strumień o mocy 8000 lum. Ale najlepsze oświetlenie główne to nie po prostu takie, które jest najjaśniejsze. Jasne oświetlenie skierowane byle gdzie powoduje oślepianie. Oświetlenie UP CSP skupia światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Jednorodna i precyzyjna wiązka światła spełnia wymagania przepisów drogowych dotyczących oświetlenia halogenowego. Dzięki precyzyjnej kontroli nad oświetleniem kierowca ma lepszą widoczność, a jazda jest bezpieczniejsza.

w zestawie:

- 2 żarówki LED CSP (Plug&Play)
- eleganckie opakowanie
- na życzenie faktura




w ofercie dostępne również zestawy:

- H1
- H4 (9002)
- H8, H9, H11, H11BE, H11SU, H11ST

- H13
- H16
- HB3 (9005), HB3a (9005XS), H10
- HB4 (9006), HB4a (9006XS)
- HB5 (9007)
- HIR (9011)
- HIR2 (9012)

Prezentowane źródło światła jest znacznie mocniejsze od wszelkich samochodowych żarówek halogenowych, dlatego - jak w przypadku każdego zestawu LED do zastosowania w miejsce żarówek halogenowych - przeznaczone jest do użytku poza drogami publicznymi, np. w terenie (offroad), na trasach rajdowych i torach wyścigowych. Użytkowanie na drogach publicznych pojazdów z jakimikolwiek źródłami światła LED w reflektorach głównych, nieprzystosowanych do technologii LED, jest niezgodne z przepisami drogowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przystosowanie lampy oznacza się literą na kloszu (H=żarówki halogenowe, D=palniki ksenonowe, L=LED). Wszelkie opowiadania o uznawanych w Unii Europejskiej drogowych homologacjach jakichkolwiek zestawów LED do zastosowania w miejsce żarówek halogenowych oświetlenia głównego to kłamstwa. Homologacja radiowa to nie homologacja drogowa.




12mm
82mm
42mm
52mm
H1
12mm
82mm
32mm
52mm
H3
16mm
89mm
50mm
52mm
H4 Hi/Lo
14mm
84mm
45mm
52mm
H7
14mm
83mm
52mm
52mm
H8/H11
14mm
83mm
52mm
52mm
HB3
14mm
83mm
52mm
約52mm
HB4

